



Fendt 824 Vario S4 TMS SCR Power 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 222141

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	222141
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1221	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	6/6060 TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR, CSF, SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	182
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	182	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2100
Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1054/1450
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdystystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1700	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(tai B,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	n.2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	152(205)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	80E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	111,1
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	500+AB50	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	328	Akseliväli (cm)	295
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1100	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	9920	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	73

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitu
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h
liikennetraktori
ilman lisähintaa