



## Fendt 824 Vario S4 TMS SCR Power 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 234128

| Merkki  | Fendt          | Valmistusmaa  | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2018 sis.alv 24 % (€)                                  | 234128    |
|---|----------------|---|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1286           | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 6/6060 TI 4V   | Päästönormi EU Stage 3A 3B   | 4         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+CSF+SCR   | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 182       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 182            | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -              | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2100      |
| Tehonormi   | EU 97/68       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |                | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1054/1450 |
| Vääntöarvon mittaustandardi   |                | Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                              | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                    | 54.5      |
| Nopeusalue moottorin nimellisa nopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,02...50 (60) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)            | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | Portaaton      | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | Portaaton      | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                    | -         |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | B,E(tai B,Be)  | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | n.2000         | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 152(205)  |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 80E            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)SE         | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 111,1     |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E              | Vakioengastus   | 650/65R42      | eturenkaat   | 540/65R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 500+AB50       | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 328            | Akseliväli (cm)  | 295       |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1100           | Paino ajokunnossa säällöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 9920           | Taka-akselipaino (kg)  |           |
| Etuaakselipaino (kg)  |                | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))  | 73        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmainstui A =  
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h ilman  
lisähintaa