



Fendt 826 Vario S4 TMS SCR Power 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 273114

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	273114
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1401	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6060 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR+CSF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	191
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	195	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1125/1450
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...50 (60)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1700	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(tai B,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	n.2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	152(205)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	80E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	111,1
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/85R38	eturenkaat	540/65R34
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	500+AB50	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	328	Akseliväli (cm)	295
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1100	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	9520	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

60km/h ilman
lisähintaa