



Fendt 828 Vario S4 TMS SCR Profi 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 247981

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	247981
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	1175	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/6060 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	211
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	211	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	1217/1450
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	48
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...50	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1700	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	Portaaton
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	B,E(tai B,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	n.2000	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	205
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioilja (litraa)	80E	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	4(8)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	111,1
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioorenkaat takana	650/85R38	Vakioorenkaat edessä	540/65R34
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	500+AB50	Suurin korkeus vakioorenkain (m)	328	Akseliväli (m)	295
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m)	1100	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10070	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	?

Ilmastointilaite:
A=automaattinen,
(lisävaruste)

A

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,
(lisävaruste) on(A)

Ohjaamojousitus: P
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h
liikennetraktori
ilman lisähintaa,
FSC ajovakautus
vakiona