



## Fendt 922 Vario TMS Power 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 186500

Malli	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	186500
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	1332	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/7140TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla	140	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	162	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	-
Nimelliskierrosluku	2200	Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	913/1450	Vääntöarvon mittaussnormi	-	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	40
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	72	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	0,02...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	(50 km/h @ 1800)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	n.2100	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	160(216)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	87E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	4(4)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	118	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R34	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	660
Suurin korkeus vakioenkain	332	Akseliväli	305	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	10080	Taka-akselipaino	-	Etuakselipaino	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	-	Suurin melutaso	-	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus P  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen H  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

**Lisätiedot:**

Mallista löytyy myös Profi-varustelu ja se on mahdollista saada 60km/h versiona, kun lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden