



Fendt 922 Vario TMS Profi 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 201100

| Malli | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 201100 |
|---|----------------|---|--------------|--|-----------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 1436 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/7140 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 140 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 162 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 913/1450 | Vääntöarvon mittausnormi | | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 50 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 77 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...50 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,E |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | n.2100 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 160(216) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 87E |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(6)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 118 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R34 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 660 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 332 | Akseliväli (cm) | 305 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 10830 | Taka-akselipaino (kg) | | Etuakselipaino (kg) | |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | A |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus P
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen H
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-