



## Fendt 927 Vario TMS SCR Profi 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 233281

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	233281
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1155	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/7760 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	194
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	202	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1116/1450
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))	54
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1700	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	B,E(tai B,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	n.2100	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	160(216)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	87E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	118
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/85R38	eturenkaat	600/65R34
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	600+AB60	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	332	Akseliväli (cm)	305
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1216	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10830	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

P

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h  
liikennetraktori  
ilman lisähintaa,  
FSC ajovakautus  
vakiona