



## Fendt 930 Vario TMS Power 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 205000

| Malli  | Fendt            | Valmistusmaa  | DE          | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2007 sis.alv 22 %   | 205000        |
|--|------------------|---|-------------|---|---------------|
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti  | 1030             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/7140TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                    | CR            |
| Teho nimelliskierroksilla  | 199              | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta                                       | 220         | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla)                                   | -             |
| Nimelliskierrosluku  | 2200             | Tehonormi   | EU 97/68    | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta  | -             |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)  | 1218/1450        | Vääntöarvon mittaussnormi   | -           | Ilmoitettu<br>vääntömomentinnousu<br>nimellisteholta L=laskettu<br>annetuista arvoista<br>(lisäteholla) | 34            |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori  | V                | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden  | 51          | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena)   | 0,02...40(50) |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa         | (50 km/h @ 1800) | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste)                                | Portaaton   | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)  | Portaaton     |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)               | Portaaton        | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | -           | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste)        | B,E           |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000   | n.2100           | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste)          | 160(216)    | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy          | 87E           |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) | 4(4)SE           | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste)   | 118         | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen  | E             |
| Vakioengastus  | 650/85R38        | eturenkaat  | 600/65R34   | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste)   | 660           |
| Suurin korkeus vakioenkain   | 332              | Akseliväli  | 305         | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena)   |               |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja)             | 10080            | Taka-akselipaino  | -           | Etuakselipaino  | -             |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja  | -                | Suurin melutaso   | -           | Ilmastointilaitte A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on            |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus P  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen H  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

**Lisätiedot:**

Mallista löytyy myös Profi-varustelu ja se on mahdollista saada 60km/h versiona, kun lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden