



Fendt 933 Vario S4 TMS SCR Power 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 260843

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | 260843 |
|--|----------------|--|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1065 | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/7750 TI 4V | Päästönormi: EU Stage | 4 |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR, CSF, SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 245 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 245 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm) | 1350/1450 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 47 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,E(tai B,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | n.2000 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 152(205) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | 87E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtausensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 118 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioengastus takarenkaat | 710/70R42 | Vakioengastus eturenkaat | 600/65R34 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 600+AB36 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 332 | Akseliväli (cm) | 305 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1290 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 11466 | Taka-akselipaino (kg) | |
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | |

Ilmastointilaite: A =
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus: P
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h
liikennetraktori
ilman lisähintaa