



## Fendt 933 Vario TMS Profi 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 226840

| Malli   | Fendt            | Valmistusmaa  | DE           | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2009 sis.alv 22 % (€)   | 226840        |
|---|------------------|---|--------------|---|---------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)   | 1031             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/7140 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR            |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 220              | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                      | 242          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -             |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2200             | Tehonormi   | EU 97/68     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  | -             |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)                                    | 1310/1450        | Vääntöarvon mittausnormi  | -            | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)  | 37            |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                    | V                | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)                                     | 47           | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 0,02...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)       | (50 km/h @ 1800) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | Portaaton    | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | Portaaton     |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | Portaaton        | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | -            | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,E           |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)   | n.2100           | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 160(216)     | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 87E           |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(6)SE           | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 118          | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E             |
| Vakioengastus   | 710/70R42        | eturenkaat  | 600/65R34    | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 660           |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 332              | Akseliväli (cm)   | 305          | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | -             |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 10260            | Taka-akselipaino (kg)   | -            | Etuakselipaino (kg)   | -             |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -                | Suurin melutaso (dB(A))   | -            | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | A             |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus P  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen H  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-