



## Fendt 933 Vario TMS SCR Profi 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 238500

Malli	Fendt	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	238500
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1002	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/7760 TI SCR 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3B
Päästö-normi EU Stage	SCR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierro SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	238
Teho nimelliskierroksilla (kW)	245	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	EU 97/68	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	1326/1450
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	28	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	46	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,02...50	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	50 km/h @ 1700
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	B,E (tai B,Be)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	n.2100
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	160(216)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	87E	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	4(8)SE
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	118	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	710/70R42
Vakioengastus	600/65R34	(l)	600	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	332
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	1290	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	11000
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)		Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	71	Suurin melutaso	A	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	P	<b>Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa, FSC ajovakautus vakiona
---	---	--	---	---	---

**Lisätiedot:**