



Fendt 933 Vario TMS SCR Profi 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 238500

| Malli | Fendt | Merkki | DE | Valmistus- maa (€) | 238500 |
|--|-----------|--|------------------|---|----------------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 1002 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/7760 TI SCR 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3B |
| Päästö-normi EU Stage | SCR | Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierro SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 238 |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 245 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
| Nimelliskierrosluku | EU 97/68 | Tehonormi (kW) | | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 1326/1450 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 28 | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu | V |
| Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 46 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,02...50 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 50 km/h @ 1700 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | B,E (tai B,Be) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | n.2100 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 160(216) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 87E | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl) | 4(8)SE |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 118 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 710/70R42 |
| Vakioengastus | 600/65R34 | (l) | 600 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 332 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 305 | Akseliväli (cm) | 1290 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 11000 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | | Taka-akselipaino (kg) | | Etuakselipaino (kg) | - |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 71 | Suurin melutaso | A | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | P | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | 50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa, FSC ajovakautus vakiona |
|---|---|--|---|---|---|

Lisätiedot: