



## Fendt 936 Vario TMS Profi 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 233890

Malli	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	233890
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	963	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/7140 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	243	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	265	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	1482/1450	Vääntöarvon mittausnormi	-	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	41
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	42	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(50 km/h @ 1800)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	n.2100	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	160(216)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	87E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	118	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	710/75R42	eturenkaat	600/70R34	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	660
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	337	Akseliväli (cm)	305	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	-
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10260	Taka-akselipaino (kg)	-	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	-	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus P  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen H  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-