



## Fendt 936 Vario TMS SCR Profi 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 245300

| Malli  | Fendt     | Merkki   | DE               | Valmistus- maa (€)   | 245300         |
|--|-----------|--|------------------|--|----------------|
| Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)   | 940       | Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti  | 6/7760 TI SCR 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiili- kansi                      | 3B             |
| Päästö-normi EU Stage  | SCR       | Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukierto SCR =<br>urearuiskutus/AdBlue | CR               | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer. (kW)                                | 261            |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)  | 269       | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)   | -                | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (r/min)                            | 2200           |
| Nimelliskierrosluku  | EU 97/68  | Tehonormi (kW)   |                  | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(Nm)                                     | 1498/1450      |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)  |           | Vääntöarvon mittausnormi<br>(%)  | 32               | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomenttinnousu   | V              |
| Jäähdystyöuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen (kg/kW)                                 | 42        | Paino/ nimellistehon<br>kilowattia kohden (km/h)   | 0,02...50        | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (r/min)                                    | 50 km/h @ 1700 |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(kpl)        | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste)   | Portaaton        | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | Portaaton      |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnan- vaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                     | -         | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintä- aluetta)<br>(r/min)                              | B,E (tai B,Be)   | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | n.2100         |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla voa-nopeuksilla<br>(l/min)   | 160(216)  | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l)                   | 87E              | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöyrytystä E=erillinen<br>hydrauliöljy (kpl)   | 4(8)SE         |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kN) | 118       | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste)  | E                | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | 710/75R42      |
| Vakioengastus  | 600/70R34 | (l)  | 600              | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (cm)   | 332            |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)   | 305       | Akseliväli (cm)  | 1290             | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena) (kg)   | 11000          |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                |           | Taka-akselipaino (kg)  |                  | Etuakselipaino (kg)  | -              |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (dB(A))  | 72        | Suurin melutaso  | A                | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on(A)          |

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br/>(lisävaruste)</b> | P | <b>Ohjaamojousitus<br/>M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | H | <b>Etujousitus H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | 50km/h<br>liikennetraktori<br>ilman lisähintaa,<br>FSC ajovakautus<br>vakiona |
|---|---|--|---|---|---|

**Lisätiedot:**