



Fendt 939 Vario TMS SCR Profi 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 259200

| merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 259200 |
|---|-----------|---|---------------|--|----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 891 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/7760 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetytty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 276 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 291 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 1547/1450 |
| Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi | | Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%) | 29 | Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 38 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 50 km/h @ 1700 |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,E(tai B,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | n.2100 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 160(216) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 87E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)SE |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 118 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 710/75R42 |
| eturenkaat | 600/70R34 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 600 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 337 |
| Akseliväli (cm) | 305 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1316 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 11000 |
| Taka-akselipaino (kg) | | Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - |

| Suurin melutaso (dB(A)) | 71 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | A | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) |
|---|----|--|---|---|---|
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | P | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | 50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa, FSC ajovakautus vakiona |