



Fendt 939 Vario TMS SCR Profi 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 274986

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 274986 |
|---|---------------|--|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 945 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 6/7750 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 276 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 291 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 1547/1450 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 38 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...50 | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | Portaaton |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | B,E(tai B,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | n.2000 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 160(216) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 87E | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 4(8)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 118 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioorenkaat takana | 710/75R42 | Vakioorenkaat edessä | 600/70R34 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 600+AB60 | Suurin korkeus vakioenkain (m) | 337 | Akseliväli (m) | 305 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 1316 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 11000 | Taka-akselipaino (kg) | |
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |

Ilmastointilaite:
A=automaattinen,
(lisävaruste)

A

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,
(lisävaruste) on(A)

Ohjaamojousitus: P
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h
liikennetraktori
ilman lisähintaa,
FSC ajovakautus
vakiona