



## Fendt 942 Vario Gen6 Power 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 332640

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€)	332640
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1091	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/9037 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (/AdBlue)	DOC+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	305
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	305	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	1700
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1970/1150
Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	39
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...50 (60)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1200	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(tai B,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1274/1604	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	165(220+210)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	90E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	124,1
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	750/70R44	eturenkaat	650/60R38
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	625+AB70	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	338	Akseliväli (cm)	315
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1220	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11780	Taka- akseli- paino (kg)	
Etu- akseli- paino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	68

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

60km/h ilman  
lisähintaa