



JCB Fastrac 2140 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 119900

Malli	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	119900
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	1131	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/5883T	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E
Teho nimelliskierroksilla	106	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	-
Nimelliskierrosluku	2200	Tehonormi	DIN	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	99
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	597/1500	Vääntöarvon mittaushnormi	-	Ilmoitettu vääntömomenttinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	19
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	61	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	0,9à50,3
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	54/18	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/44
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	1894/2088	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	99	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	40
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	3(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	60	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	480/70R30	eturenkaat	480/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	220
Suurin korkeus vakioenkain	287	Akseliväli	283	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	1030/1390
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	6459	Taka-akselipaino	3027	Etuakselipaino	3432
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	640	Suurin melutaso	78	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen P
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

koko traktori
jousitettu, edessä
kierrejouset +
iskunvaimentimet,
takana ilmajouset