

JCB Fastrac 2155 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Malli	JCB	Merkki	GB	Valmistus- maa (€)	
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	0	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6702 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	E	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	119
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	DIN	Tehonormi (kW)	102	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	641/1500
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	24	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	59	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,1...50	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	54/18	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	3/44	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1894/2088
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	99	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	120	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	3(4)S
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	60	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	480/70R30
Vakioengastus	480/70R30	(l)	330	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	288
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	288	Akseliväli (cm)	1040/1400	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	7080
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3186	Taka-akselipaino (kg)	3894	Etuakselipaino (kg)	640
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	78	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	koko traktori jousitettu, edessä kierrejouset + iskunvaimentimet, takana ilmajouset	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	P	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	---	---	---

Lisätiedot: