



JCB Fastrac 2155 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 128412

merkki	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	128412
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1044	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6702 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E	Teho nimelliskierroksilla (kW)	119
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	123	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	DIN	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	102	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	641/1500
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi		Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	24	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	58	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,1...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	54/18	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/44	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1894/2088
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	99	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	120	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	60	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	480/70R30
eturenkaat	480/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	330	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	288
Akseliväli (cm)	288	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1040/1400	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7080
Taka-akselipaino (kg)	3186	Etuakselipaino (kg)	3894	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	640

Suurin melutaso (dB(A))

78

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

koko traktori
jousitettu, edessä
kierrejouset +
iskunvaimentimet,
takana ilmajouset

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Lisätiedot:

-