



JCB Fastrac 3200 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 142300

Malli	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	142300
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	1070	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6702TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E
Teho nimelliskierroksilla	133	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	-
Nimelliskierrosluku	2300	Tehonormi	DIN	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	125
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	762/1500	Vääntöarvon mittaussnormi	-	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	-
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	55	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	1,3...54,4
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	54/18	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/44
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	2002/2195	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	104	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	45
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	3(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	70/80	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	540/65R30	eturenkaat	540/65R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	350
Suurin korkeus vakioenkain	315	Akseliväli	306	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	1450
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	7277	Taka-akselipaino	3493	Etuakselipaino	3784
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	640	Suurin melutaso	82	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen P
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

koko traktori
jousitettu, edessä
kierrejouset +
iskunvaimentimet,
takana ilmajouset