



JCB Fastrac 3200 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 142300

Malli	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	142300
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1070	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6702TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E
Teho nimelliskierroksilla (kW)	133	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2300	Tehonormi	DIN	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	125
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	762/1500	Vääntöarvon mittausnormi	-	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	38
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	55	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,3...54,4
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	54/18	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/44
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2002/2195	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	104	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	45
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	70/80	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	540/65R30	eturenkaat	540/65R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	350
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	315	Akseliväli (cm)	306	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1450
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7277	Taka-akselipaino (kg)	3493	Etuakselipaino (kg)	3784
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	640	Suurin melutaso (dB(A))	82	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

koko traktori
jousitettu, edessä
kierrejouset +
iskunvaimentimet,
takana ilmajouset

Etujousitus H=hydraulinen P
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-