



## JCB Fastrac 3200 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Malli	JCB	Merkki	GB	Valmistus- maa (€)	
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	0	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6702 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	E	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	133
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2300
Nimelliskierrosluku	DIN	Tehonormi (kW)	125	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	762/1500
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	38	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	55	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,3...50	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	54/18	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	3/44	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2002/2195
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	104	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	120	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3(4)S
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	70/80	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	540/65R30
Vakioengastus	540/65R30	(l)	350	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	315
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	306	Akseliväli (cm)	1450	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	7277
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3493	Taka-akselipaino (kg)	3784	Etuakselipaino (kg)	640
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	82	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	koko traktori jousitettu, edessä kierrejouset + iskunvaimentimet, takana ilmajouset	<b>Ohjaamojousitus</b> <b>M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	P	<b>Etujousitus H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-
---	---	--	---	---	---

**Lisätiedot:**