



JCB Fastrac 3200 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 163959

| merkki | JCB | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 163959 |
|--|-----------|---|-----------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1115 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6702 TI | Päästönormi EU Stage | 3A |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | E | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 144 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 147 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2300 |
| Tehonormi | DIN | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 125 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 762/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi | | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%) | 27 | Jäähdtytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 50 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,3...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 54/18 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 3/44 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 2002/2195 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 104 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 120 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)S |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 70/80 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 540/65R30 |
| eturenkaat | 540/65R30 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 350 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 315 |
| Akseliväli (cm) | 306 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1450 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7277 |
| Taka-akselipaino (kg) | 3493 | Etuakselipaino (kg) | 3784 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 640 |

Suurin melutaso (dB(A))

82

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

koko traktori
jousitettu, edessä
kierrejouset +
iskunvaimentimet,
takana ilmajouset

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Lisätiedot:

-