



JCB Fastrac 3200 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 199268

Merkki	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	199268
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1356	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6702 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E	Teho nimelliskierroksilla (kW)	144
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	147	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	DIN	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	125	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	762/1500
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))	50
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,3...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/9
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/44	S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2002/2195	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	104
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	120	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäästö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	70/80
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	540/65R30	eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	350	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	315	Akseliväli (cm)	306
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1328	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7277	Taka-akselipaino (kg)	3493
Etuakselipaino (kg)	3784	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	640	Suurin melutaso (dB(A))	82

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

koko traktori
jousitettu, edessä
kierrejouset +
iskunvaimentimet,
takana ilmajouset

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	P	Lisätiedot:	-
--	---	-------------	---