



JCB Fastrac 3230 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 174414

merkki	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	174414
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1032	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6702 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E	Teho nimelliskierroksilla (kW)	162
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	169	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	DIN	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	142	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	837/1500
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi		Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%)	24	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	43	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,3...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	54/18	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/44	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2002/2195
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	104	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	120	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	70/80	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	540/65R30
eturenkaat	540/65R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	350	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	315
Akseliväli (cm)	306	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1450	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7277
Taka-akselipaino (kg)	3493	Etuakselipaino (kg)	3784	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	640

Suurin melutaso (dB(A))

79

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

koko traktori
jousitettu, edessä
kierrejouset +
iskunvaimentimet,
takana ilmajouset

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Lisätiedot:

-