



JCB Fastrac 3230 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 211916

| Merkki | JCB | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 211916 |
|---|----------|---|--------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1254 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=väljäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 6/6702 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | CEGR | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | E | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 162 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 169 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2300 |
| Tehonormi | DIN | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 142 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 837/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 43 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,3...50 | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 24/9 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 3/44 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | A,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 2002/2195 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 104 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 120 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 3(4)S | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 70/80 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioirenkkaat takana | 540/65R30 | Vakioirenkkaat edessä | 540/65R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 350 | Suurin korkeus vakioirenkain (m) | 315 | Akseliväli (m) | 306 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 1328 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7277 | Taka-akselipaino (kg) | 3493 |

| | | | | | |
|---|------|---|-----|---|---|
| Etuakselipaino (kg) | 3784 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 640 | Suurin melutaso (dB(A)) | 79 |
| Ilmastointilaite: A=automaattinen, (lisävaruste) | on | Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | koko traktori jousitettu, edessä kierrejouset + iskunvaimentimet, takana ilmajouset |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | P | Lisätiedot: | | | |