



JCB Fastrac 4190 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 207390

| Merkki | JCB | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€) | 207390 |
|--|-----------|---|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1338 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6600 TI 4V | Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | DOC, SCR | Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimellis- kierroksilla (kW) | 141 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 155 | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimellis- kierrosluku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 124 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 850/1450 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 49 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeedella (lisävarusteena) (km/h) | 0,2...60 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | AEBE | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 148 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 130E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(6)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 70(80) |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 540/65R34 | eturenkaat | 540/65R34 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 390+AB45 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 300 | Akseliväli (cm) | 298 |
| (cm) | 980 | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 7575 | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3730 |

| | | | | | |
|---|----------|---|---|--|---|
| Taka- akseli- paino (kg) | 3845 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | |
| Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste) | on/A | Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | E/T H(S) | Lisätiedot: | erillisrunko, etu- ja taka-akselin jousitus, ulkopuoliset levyjarrut ABS, | | |