



JCB Fastrac 4190 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)		Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6600 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	DOC+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	141
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	155	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	124	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	850/1450
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48.9
Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,2...60	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	AEBE	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)		Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	148
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	130E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	70(80)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	540/65R34	eturenkaat	540/65R34
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	390+AB45	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	300	Akseliväli (cm)	298
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	980	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7575	Taka-akselipaino (kg)	3730
Etuakselipaino (kg)	3845	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmainstui A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

on

Ohjaamajousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

E/T H(S)

Lisätiedot:

erillisrunko, etu- ja
taka-akselin
jousitus,
ulkopuoliset
levyjarrut ABS,