



## JCB Fastrac 4190 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki   | JCB       | Valmistusmaa   | GB           | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2022 sis.alv 24 % (€)                               |           |
|--|-----------|--|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  |           | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 6/6600 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | DPF+SCR   | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 141       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 155       | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                   | -            | Nimelliskierrosuku (r/min)  | 2100      |
| Tehonormi  | 97/68EC   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 124          | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 850/1450  |
| Vääntöarvon mittausnormi   |           | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen   | V            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                 | 52        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,2...60  | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)               |              | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                       | Portaaton    | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                               | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | AEBE      | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   |              | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 200       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)   | 130E      | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensääätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(6)SE       | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 70(80)    |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E         | Vakioengastus  | 540/65R34    | eturenkaat  | 540/65R34 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 390+AB45  | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 300          | Akseliväli (cm)   | 298       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 980       | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 7990         | Taka-akselipaino (kg)   | 3990      |
| Etuakselipaino (kg)  | 4000      | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | -            | Suurin melutaso (dB(A))   |           |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

on

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

M

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

E/T H(S)

Lisätiedot:

erillisrunko, etu- ja  
taka-akselin  
jousitus,  
ulkopuoliset  
levyjarrut ABS,