



JCB Fastrac 4190 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki | JCB | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€) | |
|--|-----------|--|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6600 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 141 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 155 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 124 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 850/1450 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 52 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,2...60 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | AEBE | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 200 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 130E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(6)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 70(80) |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 540/65R34 | eturenkaat | 540/65R34 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 390+AB45 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 300 | Akseliväli (cm) | 298 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 980 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7990 | Taka-akselipaino (kg) | 3990 |
| Etuakselipaino (kg) | 4000 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

E/T H(S)

Lisätiedot:

erillisrunko, etu- ja
taka-akselin
jousitus,
ulkopuoliset
levyjarrut ABS,