



JCB Fastrac 4220 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 230315

Merkki	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€)	230315
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1316	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6600 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (AdBlue)	DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	162
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	175	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	145	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	950/1450
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	46
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,2...60	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	AEBE	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)		Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	200
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	130E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	80
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	540/65R34	eturenkaat	540/65R34
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	390+AB45	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	300	Akseliväli (cm)	298
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	980	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7990	Taka- akseli- paino (kg)	3990
Etu- akseli- paino (kg)	4000	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

E/T H(S)

Lisätiedot:

erillisrunko, etu- ja
taka-akselin
jousitus,
ulkopuoliset
levyjarrut ABS,