



JCB Fastrac 7170 PT 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Malli	JCB	Merkki	GB	Valmistus- maa (€)	
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	0	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6702 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	129
Teho nimelliskierroksilla (kW)	133	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	SAE J1995	Tehonormi (kW)	116	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	799/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	43	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	71	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,7...50	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	24/9	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/63	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1929/1997
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	148(210)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	132	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3(4)S
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	70/90	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	650/75R38
Vakioengastus	540/75R28	(l)	430	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	323
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	1380	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	9185
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4865	Taka-akselipaino (kg)	4320	Etuakselipaino (kg)	900
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	76	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	koko traktori jousitettu, edessä kierrejouset + iskunvaimentimet, takana ilmajouset	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	P	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	---	---	---

Lisätiedot: