



JCB Fastrac 7200 PT 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 178900

Malli	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	178900
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1260	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6702 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	142	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	145	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	SAE J1995	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	128
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	931/1400	Vääntöarvon mittausnormi		Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	51
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	65	Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,7...50
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/9	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/63
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1929/1997	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	148/210	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	130
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	80/90	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	650/85R38	eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	430
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	323	Akseliväli (cm)	305	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1380
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	9185	Taka-akselipaino (kg)	4865	Etuakselipaino (kg)	4320
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	900	Suurin melutaso (dB(A))	76	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

koko traktori
jousitettu, edessä
kierrejouset +
iskunvaimentimet,
takana ilmajouset

Etujousitus H=hydraulinen P
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-