



JCB Fastrac 7230 PT 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 193456

| merkki | JCB | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 193456 |
|--|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1125 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6702 TI | Päästönormi EU Stage | 3A |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 164 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 172 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | SAE J1995 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 148 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 949/1400 |
| Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi | | Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%) | 33 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 53 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,7...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/9 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/63 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1929/1997 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 148(210) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 132 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)S |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 90 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/75R38 |
| eturenkaat | 540/75R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 430 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 323 |
| Akseliväli (cm) | 305 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1380 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 9185 |
| Taka-akselipaino (kg) | 4865 | Etuakselipaino (kg) | 4320 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 900 |

Suurin melutaso (dB(A))

76

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

| | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------|---|
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | koko traktori jousitettu, edessä kierrejouset + iskunvaimentimet, takana ilmajouset | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | P | Lisätiedot: | - |
|--|---|---|---|--------------------|---|