



## JCB Fastrac 8250 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 213000

Malli	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	213000
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	1098	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/8268T1	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E
Teho nimelliskierroksilla	194	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	-
Nimelliskierrosluku	2200	Tehonormi	DIN	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	168
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	1179/1400	Vääntöarvon mittausnormi	-	Ilmoitettu vääntömomenttinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	29
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	55	Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena)	0,4à51,0
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	2050/2030,1570/2030	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	210	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy	55
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	3(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	100	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	540/65R34	eturenkaat	650/65R38	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	600
Suurin korkeus vakioenkain	339	Akseliväli	312	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena)	1480
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	10640	Taka-akselipaino	5090	Etuakselipaino	5550
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	1000	Suurin melutaso	76	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen P  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

**Lisätiedot:**

koko traktori jousitettu,  
edessä kierrejouset +  
iskunvaimentimet,  
takana ilmajouset