



JCB Fastrac 8250 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Malli	JCB	Merkki	GB	Valmistus- maa (€)	
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	0	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/8268 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierro SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	194
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	DIN	Tehonormi (kW)	168	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	1179/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	40	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttousu	V
Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	52	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,4...50	Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2050/2030,1570/2030
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	148(210)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	132/187	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3(4)S
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	100	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	650/65R38
Vakioengastus	540/65R34	(l)	600	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	339
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	312	Akseliväli (cm)	1480	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	10135
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5035	Taka-akselipaino (kg)	5100	Etuakselipaino (kg)	1000

Vakiovarusteena
irrotettavia lisäpainoja
(dB(A))

76

Suurin melutaso

on

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

koko traktori
jousitettu, edessä
kierrejouset +
iskunvaimentimet,
takana ilmajouset

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot: