



JCB Fastrac 8280 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 255440

Merkki	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	255440
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	1228	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=väljäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/8420 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	191
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	208	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	SAE J1995	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	183	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	1195/2100
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	53
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...50	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	Portaaton
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	B,E(tai B,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	n.2100	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	148(210)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	132/187	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	3(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	100
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioirenkkaat takana	650/65R38	Vakioirenkkaat edessä	540/65R34
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	550	Suurin korkeus vakioirenkain (m)	338	Akseliväli (m)	312
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m)	1480	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11000	Taka-akselipaino (kg)	5035

Etuakselipaino (kg)	5100	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	1000	Suurin melutaso (dB(A))	67,8
Ilmastointilaite: A=automaattinen, (lisävaruste)	on	Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	koko traktori jousitettu, edessä kierrejouset + iskunvaimentimet, takana ilmajouset
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)		Lisätiedot:			