



## JCB Fastrac 8310 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 255717

merkki	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	255717
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1122	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/8420 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	209
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	228	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	SAE J1995	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	203	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1310
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi		Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%)	44	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	44	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(tai B,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	n.2100
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	148(210)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	132/187	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	100	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R38
eturenkaat	540/65R38	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	550	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	338
Akseliväli (cm)	312	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1480	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10135
Taka-akselipaino (kg)	5035	Etuakselipaino (kg)	5100	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	1000

Suurin melutaso (dB(A))

67,8

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

koko traktori  
jousitettu, edessä  
kierrejouset +  
iskunvaimentimet,  
takana ilmajouset

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Lisätiedot:

-