



JCB Fastrac 8310 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki | JCB | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | |
|--|---------------|--|--------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 6/8419 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | DOC, SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 209 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 228 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimelliskierrosluk (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 203 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1310/2100 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 46 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,4...50(70) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,E(tai B,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1930/1570 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 138(195) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 132/187E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(4)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 100 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 540/65R34 | eturenkaat | 710/70R38 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 550+AB70 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 338 | Akseliväli (cm) | 312 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1480 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 10431 | Taka-akselipaino (kg) | 5143 |
| Etuakselipaino (kg) | 5288 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 67,8 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on/A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamojousitu
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Kierrejouset,
uretaani ja
kumipuslat, takana
kaasunestejousitus
tasonsäädöllä

Lisätiedot:

erillisrunko, etu- ja
taka-akselin
jousitus,
ulkopuoliset
levyjarrut ABS,