



JCB Fastrac iCON 4220 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 284967

| Merkki | JCB | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 284967 |
|---|-----------|---|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1628 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6600 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 162 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 175 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 145 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 950/1450 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 46 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,2...60 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | AEBE | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 200 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 130E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(6)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 80 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 540/65R34 | eturenkaat | 540/65R34 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 390+AB45 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 300 | Akseliväli (cm) | 298 |
| Kääntö- | 980 | Paino ajokunnossa | 7990 | Taka-akselipaino | 3990 |
| Etuakselipaino | 4000 | Vakiovarusteena | - | Suurin | |
| Ilmastointilaitte | on A | Ilmaistuin | on | Ohjaamojousitus | M |

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|--|
| Etujousitus | E/T H(S) | Lisätiedot: | erillisrunko, etu- ja taka-akselin jousitus, ulkopuoliset levyjarrut ABS, Isobus |
|--------------------|----------|--------------------|--|