



## JCB Fastrac iCON 8330 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 356748

Merkki	JCB	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	356748
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1372	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/8419 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	250
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	260	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)	310	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1440/1500
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	43
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...70	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	EB	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1570/1930	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	178
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	132/187E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(4)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	100
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	540/65R34	eturenkaat	710/70R38
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	600+AB60	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	338	Akseliväli (cm)	312
Kääntö-		Paino ajokunnossa	11090	Taka-akselipaino	5323
Etuakselipaino	5767	Vakiovarusteena	-	Suurin	67
Ilmastointilaite	on A	Ilmaistuin	on	Ohjaamojousitus	M

<b>Etujousitus</b>	E/H T/H	<b>Lisätiedot:</b>	erillisrunko, etu- ja taka-akselin jousitus, ulkopuoliset levyjarrut ABS, Isobus
--------------------	---------	--------------------	--