



## John Deere 5055E 2WD 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 24450

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	IND	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)</b>	24450
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	604	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	3/2900 TI	<b>Päästönormi EU Stage</b>	3A
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)</b>	-	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	M	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	40,5
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	40,5	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2400
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	213/1800
<b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>		<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))</b>	62
<b>Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	1,9...27	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	ei	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	9/3
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	-	<b>S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin</b>	-	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)</b>	AE	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2400/1705	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	46
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)</b>	20	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	1(3)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	18
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	M	<b>Vakioengastus</b>	340/85R28	<b>eturenkaat</b>	6.0R16
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	68	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	242	<b>Akseliväli (cm)</b>	205
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	465	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	2500	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	1545
<b>Etuaakselipaino (kg)</b>	955	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	86

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

-

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

-

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

-

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

Avo-ohjaamo +  
taitettava turvakaari,  
min kork. 1800mm