



John Deere 5055E 2WD 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 26340

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	IND	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	26340
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	#VALUE!	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	3/2900 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	40,5
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	40,5	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2400
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	213/1800
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	#VALUE!
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...27	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	9/3
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	AE	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2400/1705	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	46
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	20	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	1(3)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	18
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	M	Vakio renkaat takana	340/85R28	Vakio renkaat edessä	6.0R16
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	68	Suurin korkeus vakio renkain (m)	242	Akseliväli (m)	205
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	465	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2500	Taka-akselipaino (kg)	1545
Etuakselipaino (kg)	955	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	86

Ilmastointilaite:
A=automaattinen,
(lisävaruste)

-

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,
(lisävaruste)

-

Ohjaamojousitus:
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

-

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

Avo-ohjaamo +
taitettava
turvakaari, min
kork. 1800mm

--	--	--	--	--	--