



## John Deere 5055E 2WD 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 25935

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	IND	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	25935
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	640	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/2900 TI	Päästönormi: EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	40,5
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	40,5	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2400
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)	213/1800
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdystytuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	62
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...27	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	9/3
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	AE	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2400/1705	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	46
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	1(3)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	18
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	M	Vakioengastus takarenkaat	340/85R28	Vakioengastus eturenkaat	6.0R16
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	68	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	242	Akseliväli (cm)	205
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	465	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2500	Taka-akselipaino (kg)	1545
Etuakselipaino (kg)	955	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	86

Ilmastointilaite: A =  
automaattinen (lisävaruste) -

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus -  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste) -

Lisätiedot:

Avo-ohjaamo +  
taitettava turvakaari,  
min kork. 1800mm