



## John Deere 5055E 2WD 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 26500

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	IND	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	26500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	654	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	3/2900 TI	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	0	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksill (kW)	40,5
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	40,5	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2400
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	213/1800
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	62
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...27	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	9/3
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	0	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	0	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	AE	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2400/1705	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	46
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	1(3)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	18
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	340/85R28	eturenkaat	6.0R16
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	68	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	242	Akseliväli (cm)	205
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	465	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2500	Taka-akselipaino (kg)	1545
Etuakselipaino (kg)	955	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	86

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) 0

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste) 0

Ohjaamojousitu 0  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0	Lisätiedot:	Avo-ohjaamo + taitettava turvakaari, min kork. 1800mm
----------------------------------------------------------------------------	---	-------------	-------------------------------------------------------------