



John Deere 5055E 4 WD 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 26950

Malli	John Deere	Merkki	IND	Valmistus- maa (€)	26950
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	665	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	3/2900 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	40,5
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2400
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	213/1800
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	32	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	68	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,9...27	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	9/3	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	-	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	AE	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2400/1705
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	46	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	20	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyrytystä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	1(3)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	18	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	340/85R28
Vakioengastus	280/85R20	(l)	68	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	242
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	205	Akseliväli (cm)	4,65	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	2745
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	1545	Taka-akselipaino (kg)	1200	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	86	Suurin melutaso	-	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	-

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	Avo-ohjaamo + taitettava turvakaari, min kork. 1800mm
---------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Lisätiedot: