



## John Deere 5055E 4WD ohjaamalla 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 35200

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	IND	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)</b>	35200
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	869	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi</b>	3/2900 TI	<b>Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4</b>	3A
<b>Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka</b>	0	<b>Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	M	<b>Teho nimellis- kierroksilla (kW)</b>	40,5
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	40,5	<b>Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	0	<b>Nimellis- kierrosluku (r/min)</b>	2400
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)</b>	213/1800
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>		<b>Jäähdtyys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	68
<b>Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	(0,3)1,9...29 (35)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	ei	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	9/3 (12/12)
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	0	<b>S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	(HS)	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	AE	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2400/1705	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	46
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöntöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>	20	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	1(3)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	18
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	M	<b>Vakioengastus</b>	380/85R28	<b>eturenkaat</b>	320/85R20
<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	68	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	242	<b>Akseliväli (cm)</b>	205
<b>(cm)</b>	465	<b>Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)</b>	2745	<b>Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	1545

<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	1200	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	86
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	0	<b>Ohjaamo- jousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	0	<b>Lisätiedot:</b>			