



John Deere 5055E 4WD ohjaamalla 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 35200

| | | | | | |
|---|--------------------|--|-----------|---|-------------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | IND | Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€) | 35200 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | #VALUE! | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 3/2900 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B | 3A |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | - | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 40,5 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 40,5 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2400 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 213/1800 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | | Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | #VALUE! |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopudella (lisävarusteena) (km/h) | (0,3)1,9...29 (35) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 9/3 (12/12) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | - | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | (HS) | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | AE | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 2400/1705 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 46 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 20 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 1(3) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 18 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M | Vakioengastus | 380/85R28 | eturenkaat | 320/85R20 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 68 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 242 | Akseliväli (cm) | 205 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 465 | Paino ajokunnossa säällöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2745 | Taka-akselipaino (kg) | 1545 |
| Etuaakselipaino (kg) | 1200 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 86 |

Ilmastointilaite A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmainstui A = -
aktiivijousitus (lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot: