



## John Deere 5058E 4WD ohjaamalla 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 53980

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	IND	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)</b>	53980
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	#VALUE!	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	3/2900 TI	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue</b>	CEGR+DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	44,4
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	44,4	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2400
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	213/1800
<b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>		<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	#VALUE!
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	(0,3)1,9...29 (35)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	ei	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	12/12(24/12)
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>	-	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	AE	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2400/1705	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	46
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>	20	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	2(3)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	18
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	M	<b>Vakioengastus</b>	380/85R28	<b>eturenkaat</b>	320/85R20
<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	68	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	242	<b>Akseliväli (cm)</b>	205
<b>Kääntö-</b>	920	<b>Paino ajokunnossa</b>	2745	<b>Taka-akselipaino</b>	1545
<b>Etusakselipaino</b>	1200	<b>Vakiovarusteena</b>	-	<b>Suurin</b>	86
<b>Ilmastointilaitte</b>	(on)	<b>Ilmaistuin</b>	-	<b>Ohjaamojousitus</b>	-
<b>Etujousitus</b>	-	<b>Lisätiedot:</b>			

